

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="no" />
<!-- sette opp side og språk-->
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title> Heading element </title>
    <!--Legge inn Globale innstillingar, heading og tegnsett -->
</head>

<body>
<!-- Mor-->
    <p> Hello World!</p>
<!-- Barn-->
    <p> <strong>Dette</strong> er <em>min</em> tekst!</p>
        - liste 1
        - liste 2
        - liste 3
        - liste 1<br />                                <!-- br vil
bryte linjen, men for liste er dette ikke normalt å gjøre-->
        - liste 2<br /><br /><br />                <!-- innrykk
gir bedre oversikto g optrer mer ryddig-->
        - liste 3<br />

        <dl>                                         <!-- Barn-->      <!-- Lister
har forskjellig oppsett dl- er en definert liste, og benyttes
    sammen med dt og dd som er innryksenheten-->
            <dt> Handle: </dt>    <!-- Søsken-->      <!-- Lister
settes opp med child enhet dd(definisjonsdetaljer)- hvert punkt -->
            <dd> Handle brus</dd>

            <dt> Handle: </dt>  <!--description liste-->
            <dd> Handle brus</dd>
        </dl>
        <H1>Huskeliste for i dag</H1>
        <ul>                                         <!-- Lister
har forskjellig oppsett ul- er en uorganisert liste, -->
            <li> Handle ost</li>                <!-- Lister
settes opp med child enhet li- hvert punkt -->
            <li style="color:blue;"> Handle brus</li>
            <li style="color:red;"> Kjøpe pizza bund</li>
        </ul>                                         <!-- Listen
kan raskt endres ved å velge ul, trykke control, command og G, så
endre alle ul til ol, dvs man får fler cursors for å endre alle tagene
samtidig(ALT-F3 på PC) -->

        <ol>                                         <!-- Lister
har forskjellig oppsett ol- er en organisert liste, -->
            <li> Handle ost</li>                <!-- Lister
settes opp med child enhet li- hvert punkt -->
            <li> Handle brus</li>

```

```
        <li> Kjøpe pizza bund</li>
    </ol>
</body>
</html>
<!--Se på kildetekst, bruk option, command U på Mac, vis utvikler og
kilde i Google chrome--&gt;</pre>
```